

2 m/sn açılım hızı ile güç ve performans...

Bravo Yana Kayar Otomatik Kapı, ters yönde kayan 2 adet kanattan veya tek yöne kayan 1 adet kanattan oluşur ve 18 cm yüksekliğindeki Bravo operatörüyle çalışır. Özellikle yüksek ve geniş açıklıkların istendiği otomatik kapı çözümlerinde idealdir.



Activa ve Bravo profil tipleri




E20
Estetik kanat 20 mm




I30
Kilitlemeli kanat 30 mm



D35 - T35
Dikey profilsiz kanat



Inox askılı
profilsiz komple cam kanat



S44
Panik açılır kanat 44 mm

- Kullanılan alüminyum profiller minimum 2.5 mm kalınlığındadır.
- Profiller isteğe uygun renkte elektrostatik toz boya ile boyanabilmekte ya da eloksallı işleme tabi tutulmaktadır. Eğer istenirse paslanmaz çelik kaplanabilir.
- Çarpma sonucu hareketli kanatların raydan çıkmasını önleyecek bir sisteme sahiptir. Tüm kanatlarda kanat başına 6 adet tekerlek sistemi vardır.
- Kasa profili, 5 mm kalınlığında alüminyum profilden oluşturulmuş, güçlü yapıda ve tekerleklerin hareket ettiği profil kasadan bağımsız olarak değiştirilebilir niteliktedir.
- Kapak profilleri, servis anında mekanizmaya herhangi bir el aleti kullanmadan, aşağıya açılacak menteşeli bir sistemdir.
- İsteğe bağlı olarak komple cam, farklı profil seçenekli veya panik açılımlı kanatlar kullanılabilir.
- Panik açılımlı kapılar, acil durumlarda, insanların hızlı ve güvenli bir şekilde binayı boşaltmaları için önerilir. Tüm kanatların itilmesi suretiyle çıkış yönünde açılabilen ve kapının toplam genişliği ölçüsünde çıkış alanı sunabilmektedir.

